_____

_____

_____

_____

_____

BESTELLHILFE

Für eine eindeutige Spezifikation des Digital-Analog-Wandlers (AD-DA 3 EV) werden nachfolgende Daten benötigt. Bitte vervollständigen Sie:

Eingang

Art des Eingangs

Typ A ☐ *Open Collector / Kontakt*

Typ B ☐ *TTL-Signal*

Typ C ☐ *24V-Pegel aktiv (Schaltschwelle 12V)*

Signallogik

bei Typ A
☐ *logisch 0 entspricht CE-Strecke sperrt / Kontakt offen und logisch 1 entspricht CE-Strecke leitet / Kontakt geschlossen*
☐ *logisch 0 entspricht CE-Strecke leitet / Kontakt geschlossen und logisch 1 entspricht CE-Strecke sperrt / Kontakt offen*

bei Typ B
☐ *logisch 0 entspricht 0V und logisch 1 entspricht 5V*
☐ *logisch 0 entspricht 5V und logisch 1 entspricht 0V*

bei Typ C
☐ *logisch 0 entspricht 0V und logisch 1 entspricht 24V*
☐ *logisch 0 entspricht 24V und logisch 1 entspricht 0V*

Wertebereich des Eingangs

☐ *0...999* ☐ *0...799* ☐ .....

Ausgang

☐ 0...20 mA ☐ 4...20 mA ☐ 0...10 V ☐ .....

Versorgung

☐ *230V AC* ☐ *20-30V DC* ☐ .....

Für weitergehende technische Rückfragen stehen unsere Techniker und Ingenieure gerne zu Verfügung.

Grubatec AG · Wölferstrasse 5 · CH-4414 Füllinsdorf
+41 55 617 00 80 · info@grubatec.ch · www.grubatec.ch

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.