Pneumatische Tischprüfpumpe // -0,95...160 bar

P160.T



P160.T Basic



P160.T Solid

Highlights

- Keine Kontamination des Prüflings mit Öl oder Wasser
- Pneumatisch bis 160 bar
- Minimaler Kraftaufwand notwendig um 160 bar zu erreichen
- Schnelles Austauschen von Prüflingen durch Quick Kupplungen
- Feineinstellventil für exaktes Einstellen des Prüfdrucks

Technische Daten	
Typ	**P160.T**
Druckbereiche	
Unterdruck	-0,95 bar
Überdruck	160 bar
Druckmedium	Luft
Anschlüsse	
Referenz	G¼ mit Quick-Coupling
Prüfling	G¼ mit Quick-Coupling
Basic	
Abmessungen	Ca. 470 × 262 × 170 mm
Gewicht	Ca. 6 kg
Solid	
Abmessungen (Koffer)	Ca. 575 x 470 x 230 mm
Gewicht	Ca. 10,2 kg
+ Adaptersatz	Messing verchromt
+ Dichtungssatz	PA-Flachdichtungen und O-Ringe

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch

Artikelnummern

Bestellcode			
Typ	**Ausführung**		**Artikelnummer**
P160.T	Hebelpumpe	Basic Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPT160EBL0000 EPPT1600BL0000

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch