

Halbautomatische Tischprüfpumpe // -0,9...25 bar

P25.auto



P25.auto



Highlights

- Automatische Druckerzeugung. Kein manuelles Pumpen notwendig.
- Vakuum und Überdruck in einer Pumpe.
- Schnelles Austauschen von Prüflingen durch Quick Kupplungen.
- Feineinstellventil für exaktes Einstellen des Prüfdrucks.

Technische Daten

Typ	P25.auto
Druckbereiche	
Unterdruck	-0,9 bar
Überdruck	25 bar (bis zu 20 bar automatisch, bis zu 25 bar mit Feineinstellventil)
Druckmedium	Luft
Anschlüsse	
Referenz	G¼ mit Quick-Coupling
Prüfling	G¼ mit Quick-Coupling
Basic	
Abmessungen [mm]	Ca. 271 x 228 x 116
Gewicht	2,9 kg

Artikelnummern

Bestellcode

Typ	Ausführung	Artikelnummer
P25.auto	Halbautomatische Prüfpumpe Basic	E8PA025EBL0000

Technisches Datenblatt

Grubatec AG - Gewerbehau Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch

GRUBATEC
MESS- UND REGELTECHNIK

Sika