Pneumatische Handprüfpumpen // -0,95...60 bar

P40.2 // P60



P40.2 Basic



P60 Solid

Highlights – P40.2

- Prüfung, Justierung und Kalibrierung von Druckmessgeräten aller Art
- 3 in 1: Vakuum-, Niederdruck- und Mitteldruckkalibrierung
- Exakte Einstellung im mbar-Bereich dank ultrafeiner Gewindesteigung und großvolumigem Regulierventil
- Werkzeugfreier Wechsel zwischen Überdruckund Vakuumerzeugung

Highlights – P60

- Wie P40.2
- Einzige pneumatische Handdruckpumpe bis 60 bar

Technische Daten		
Typ	**P40.2**	**P60**
Druckbereiche → Unterdruck → Überdruck	 -0,95 bar 40 bar	 -0,95 bar 60 bar
Druckmedium	Luft	
Anschlüsse		
Referenzmanometer	G¼	
Prüfling	G¼ mit Quick-Coupling und Druckschlauch (1 m)	
Basic		
Abmessungen	Ca. 240 x 170 x 50 mm	
Gewicht	Ca. 1,1 kg	
Solid		
Abmessungen (Koffer)	Ca. 450 x 370 x 110 mm	
Gewicht	Ca. 4,2 kg	
+ Adaptersatz	Messing verchromt, G⅛, G¼, G⅜, G½, ⅛ NPT, ¼ NPT, ½ NPT, M12 x 1,5, M20 x 1,5, G⅛, G¼	
+ Dichtungssatz	PA-Flachdichtungen und O-Ringe	

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch

Artikelnummern

Bestellcode		
Typ	**Ausführung**	**Artikelnummer**
P40.2	Basic Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM040EBL0000 EPPM0400BL0000
P60	Basic Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM060EBL0000 EPPM0600BL0000

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch