Pneumatische Handprüfpumpen // -0,3...4 bar

P4



P4 Basic



P4 Solid

Highlights

- Prüfung, Justierung und Kalibrierung von Druckmessgeräten aller Art
- Langzeitstabile Messungen ohne Druckverlust durch hermetisch verschließbare Vakuumkammer
- Exakte Einstellung im mbar-Bereich dank ultrafeiner Gewindesteigung und großvolumigem Regulierventil
- Werkzeugfreier Wechsel zwischen Überdruck- und Vakuumerzeugung
- Kleinste mobile Handprüfpumpe am Markt

Technische Daten	
Typ	P4
Druckbereiche → Unterdruck → Überdruck	 -0,3 bar (abhängig von Prüfling / Referenzmanometer) 4 bar
Druckmedium	Luft
Anschlüsse	
Referenzmanometer	G¼ Innengewinde mit PA-Schlauch (2 x 1 m)
Prüfling	G¼ mit Quick-Coupling und Druckschlauch (1 m)
Basic	
Abmessungen	Ca. 225 x Ø 55 mm
Gewicht	Ca. 980 g
Solid	
Abmessungen (Koffer)	Ca. 450 x 370 x 110 mm
Gewicht	Ca. 4,2 kg
+ Adaptersatz	Messing verchromt, G⅛, G¼, G⅜, G½, ⅛ NPT, ¼ NPT, ½ NPT, M12 x 1,5, M20 x 1,5, G⅛, G¼
+ Dichtungssatz	PA-Flachdichtungen und O-Ringe

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch

Artikelnummern

Bestellcode		
Typ	**Ausführung**	**Artikelnummer**
P4	Basic Solid (inkl. Koffer und Adapter)	EPPM004EBL0000 EPPM0040BL0000

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch