Lokale Anzeige // TD8250

für SIKA Zahnrad-Volumensensoren



TD8250

Highlights

- Drei Ausgangssignal-Versionen
  - → Pulsausgang 2-kanalig, abhängig vom Volumensensor
  - → Analogausgang 0(4)…20 mA
  - → Zwei Alarmkontakte
- Einfache nachträgliche Montage

Technische Daten	
Signaleingang	Pulssignal vom Volumensensor
Programmierung	Über 2 Taster, Datenerhalt bei Spannungsausfall
Anzeige	4-stellige LED-Anzeige, rot, 7,6 mm hoch
Versorgungsspannung	18...28 VDC, optional 10...19 VDC
Stromaufnahme	Max. 120 mA
Umgebungstemperatur	0...60 °C
Lagertemperatur	-25...85 °C
Ausgangssignale	Pulsausgang (2-kanalig, abhängig vom Volumensensor) oder Analogausgang 0(4)...20 mA oder 2 Alarmkontakte max. 24 VDC / 1 A
Gehäuse	Aluminium, 60 x 35 x 60 (B x H x T) ohne Gerätestecker
Gewicht	Ca. 120 g
Schutzart EN60529	IP65
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker DIN EN 175301-803-A, 4-polig

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch

GRUBATEC MESS- UND REGELTECHNIK

SIKA

Artikelnummern

Bestellcode			
Ausgänge			
Pulsausgang	ED825F		
Analogausgang 0(4)...20 mA	ED825A		
Zwei Alarmkontakte	ED825R		
Versorgungsspannung			
18...28 VDC (Standard)		60	
10...19 VDC (Option)		50	
Parametrierung			
Parametriert für VZ0025			0025
Parametriert für VZ004			004
Parametriert für VZ010			010
Parametriert für VZ020			020
Parametriert für VZ040			040
Parametriert für VZ100			100
Parametriert für VZ300			300
Parametriert für VZ500			500
Beispiel Artikelnummer	**ED825F**	**60**	**0025**

Grubatec AG - Gewerbehaus Ergolz, Wölferstrasse 5 - 4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80 - www.grubatec.ch - sales@grubatec.ch