

Papier / carton

ÉMETTEUR D'HUMIDITÉ LF-TD

LF-TD Profinet

Transmetteur numérique de température d'humidité avec interface

- Profinet
- Mesure très précise,
- assemblage flexible
- Mesures d'humidité sélectionnables



8, 0 °F | 6, 16 % | 456 kg/m³ | - 27, 3 TD | 0, 64 aw | 51, 9 % R. H. | 14 %, 8 % abdos | 100, 4 g/m² | 09 m/ s | 4, 90 Ugl | 163 ans | 23, 2 °C | 78, 8°

Grubatec AG

Wölferstrasse 5, CH 4414 Füllinsdorf

41 (0)556170080 , Fax +41 (0)556170081

sales@grubatec.ch, www.grubatec.ch

LF-TD Profinet

Émetteur pour la détection et la transmission de l'humidité et de la température relatives dans des installations fixes. La technologie de capteurs utilisée permet de détecter rapidement et de manière fiable même de petites fluctuations d'humidité et de leurs tendances, ainsi que de mener des actions préventives. La tête de capteur à distance permet des options de montage flexibles même dans des installations difficiles d'accès.

Avantages

- Capteur pour températures jusqu'à 90°C
- Solutions spéciales en conception technique
- Transmission de l'humidité relative et de la température dans une installation fixe
- Gestion des données avec propre logiciel

Données clés :

Profinet humimètre LF-TD

Tube capteur	Ø12 x 125 mm en acier inoxydable
Tête capteur	Relié à l'électronique par un câble de 0,25 m
Humidité relative	0 à 100 %
Calibration Sortie	+/- 2 % (10 à 90 %)
Humidité Plage de	4 à 20 mA (0 à 100 %)
température	-20 à +90 °C
Calibration	+/- 0,3 °C (+10 à +60 °C)
Température de	4 à 20 mA (-20 à +90 °C)
sortie.	12 à 29 VDC
Fournitures	-20 à +85 °C



Climat &
Environnement



Nourriture



Bioénergie



Matériel



Bâtiments



Papier / carton

Grubatec AG

Wölferstrasse 5, CH 4414 Füllinsdorf

41 (0)556170080 , Fax +41 (0)556170081

sales@grubatec.ch, www.grubatec.ch