

Papier / carton

# ÉMETTEUR D'HUMIDITÉ LF-TD LF-TD-TA

Transmetteur de température d'humidité avec sortie

- analogique pour des températures maximales
- de 60°C
- Sortie standard de 4 à 20 mA,
- interfaces optionnelles,  
mesures d'humidité  
sélectionnables



## LF-TD-TA

Émetteur industriel pour l'humidité et la température  
Émetteur d'humidité pour des températures maximales de 60 °C pour les laboratoires, la climatisation et la technologie de séchage, la menuiserie, l'alimentation, l'alimentation, la construction et le papier, les imprimeries, l'agriculture, la biotechnologie et la médecine.

Dans les procédés de fabrication, le traitement ultérieur, le stockage et le transport, la mesure exacte de l'humidité et de la température joue un rôle de plus en plus important. Une qualité de produit élevée ne peut être assurée qu'à travers une surveillance précise de l'humidité.

### Avantages

- ◆ capteur pour des températures jusqu'à 60 °C pour le laboratoire, la climatisation et Technologies de séchage, menuiserie, alimentation, fourrage, construction et papier
- ◆ pour les imprimantes, l'agriculture, la biotechnologie et la médecine Gestion des données avec notre propre logiciel



### Données clés : LF-TD-TA

Humidité	Ø12 x 125 mm
relative du tube	0 à 100 %
capteur	+/- 3 % (10 à 90 %)
Étalonnage Sortie	4 à 20 mA (0 à 100 %)
Humidité Plage de	-20 à +60 °C
température	+/- 0,6 °C (+10 à +60 °C)
Étalonnage	4 à 20 mA (-20 à +60 °C)
Température de	12 à 24 VDC
sortie.	-20 à +60 °C
Électronique de la	70 x 32 x 120 mm



Climat & Environnement



Nourriture



Bioénergie



Matériel



Bâtiments



Papier / carton

Grubatec AG

Wölferstrasse 5, CH 4414 Füllinsdorf

41 (0)556170080 , Fax +41 (0)556170081

sales@grubatec.ch, www.grubatec.ch